

Emissiefactoren fijnstof voor veehouderij

versie maart 2018

De categorie-indeling is overeenkomstig de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav)

Rav-nummer	Omschrijving huisvestingssysteem	Fijnstofemissie (g/dier/jaar), afgerond
A	HOOFDCATEGORIE RUNDVEE	
A 1	diercategorie melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar	
A 1.1	grupstal met drijfmest, emitterend mestoppervlak van grup en kelder max. 1,2 m ² per koe	81
A 1.2	loopstal met hellende vloer en giergoot of met roostervloer; beide met spoelsysteem	
A 1.2.1	beweiden	118
A 1.2.2	permanent opstallen	148
A 1.3	loopstal met hellende vloer en giergoot: max. 3 m ² mestbesmeurd oppervlak per koe	
A 1.3.1	beweiden	118
A 1.3.2	permanent opstallen	148
A 1.4	loopstal met hellende vloer en spoelsysteem: max. 3,75 m ² mestbesmeurd oppervlak per koe	
A 1.4.1	beweiden	118
A 1.4.2	permanent opstallen	148
A 1.5	loopstal met sleufvloer en mestschuif	
A 1.5.1	beweiden	118
A 1.5.2	permanent opstallen	148
A 1.6	ligboxenstal met dichte hellende vloer, met profilering, met snelle gierafvoer met mestschuif	
A 1.6.1	beweiden	118
A 1.6.2	permanent opstallen	148
A 1.7	ligboxenstal met dichte hellende vloer, met rubbertoplaag, met snelle gierafvoer met mestschuif	
A 1.7.1	beweiden	118
A 1.7.2	permanent opstallen	148
A 1.8	ligboxenstal met sleufvloer met noppen en mestschuif	
A 1.8.1	beweiden	118
A 1.8.2	permanent opstallen	148
A 1.9	ligboxenstal met roostervloer voorzien van een bolle rubber toplaag en afdichtflappen in de roosterspleten, met mestschuif	
A 1.9.1	beweiden	118
A 1.9.2	permanent opstallen	148
A 1.10	ligboxenstal met roostervloer voorzien van een bolle rubber toplaag, met mestschuif	
A 1.10.1	beweiden	118
A 1.10.2	permanent opstallen	148
A 1.11	ligboxenstal met geprofileerde vlakke vloer met hellende sleuven, regelmatige mestafstorten en met een mestschuif	
A 1.11.1	beweiden	118
A 1.11.2	permanent opstallen	148
A 1.12	ligboxenstal met geprofileerde vlakke vloer met hellende sleuven, regelmatige mestafstorten en mestschuif	
A 1.12.1	beweiden	118
A 1.12.2	permanent opstallen	148
A 1.13	ligboxenstal met roostervloer voorzien van cassettes in de roosterspleten en mestschuif	
A 1.13.1	beweiden	118
A 1.13.2	permanent opstallen	148
A 1.14	ligboxenstal met geprofileerde vlakke vloer met hellende sleuven, regelmatige mestafstorten voorzien van afdichtflappen, met mestschuif	

A 1.14.1	beweiden	118
A 1.14.2	permanent opstallen	148
A 1.15	ligboxenstal met geprofileerde vlakke vloer met hellende sleuven, regelmatige mestafstorten voorzien van emissiereductiekleppen en met mestschuif	
A 1.15.1	beweiden	118
A 1.15.2	permanent opstallen	148
A 1.16	ligboxenstal met V-vormige vloer van gietasfalt in combinatie met een gieraafvoerbuis en met mestschuif	
A 1.16.1	beweiden	118
A 1.16.2	permanent opstallen	148
A 1.17	mechanisch geventileerde stal met een chemisch luchtwassysteem met 35% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 2)	
A 1.17.1	beweiden	77
A 1.17.2	permanent opstallen	96
A 1.18	ligboxenstal met V-vormige vloer van geprofileerde vloerelementen in combinatie met een gieraafvoerbuis en met mestschuif	
A 1.18.1	beweiden	118
A 1.18.2	permanent opstallen	148
A 1.19	ligboxenstal met roostervloer met hellende groeven of hellend gelegd, voorzien van afdichtkleppen in de roosterspleten en met mestschuif	
A 1.19.1	beweiden	118
A 1.19.2	permanent opstallen	148
A 1.20	ligboxenstal met vloer voorzien van perforaties en hellende profilering en mestschuif	
A 1.20.1	beweiden	118
A 1.20.2	permanent opstallen	148
A 1.21	ligboxenstal met vlakke vloerplaten met tegelprofiel, hellende sleuven en regelmatige mestafstorten voorzien van afdichtflappen of -kleppen en mestschuif	
A 1.21.1	beweiden	118
A 1.21.2	permanent opstallen	148
A 1.22	ligboxenstal met sleufvloer en mestschuif en in de doorsteken, wachtruimte en doorlopen een roostervloer met bolle rubber toplaag voorzien van afdichtflappen in de roosterspleten	
A 1.22.1	beweiden	118
A 1.22.2	permanent opstallen	148
A 1.23	ligboxenstal met geprofileerde vloerplaten met sterk hellende langssleuven met urineafvoer-gat en hellende dwarsgroeven, aaneengesloten gelegd of gescheiden door mestafstorten voorzien van emissiereductiekleppen, met mestschuif	
A 1.23.1	beweiden	118
A 1.23.2	permanent opstallen	148
A 1.24	ligboxenstal met vloer met sterk hellende langssleuven, de vloerplaten aaneengesloten gelegd of gescheiden door mestafstorten voorzien van afdichtflappen, met mestschuif	
A 1.24.1	beweiden	118
A 1.24.2	permanent opstallen	148
A 1.25	ligboxenstal met vlakke vloer, voorzien van geprofileerde rubber matten met een hellend profiel naar regelmatige mestafstorten voorzien van afdichtflappen, met mestschuif	
A 1.25.1	beweiden	118
A 1.25.2	permanent opstallen	148
A 1.26	ligboxenstal met hellende V-vormige vloer, voorzien van geprofileerde rubber matten, met centrale giergoot en mestschuif	
A 1.26.1	beweiden	118
A 1.26.2	permanent opstallen	148
A 1.27	ligboxenstal met roostervloer met hellende groeven of hellend gelegd, voorzien van afdichtkleppen in de roosterspleten, met mestschuif en vernevelsysteem	
A 1.27.1	beweiden	118
A 1.27.2	permanent opstallen	148
A 1.28	ligboxenstal met roostervloer, voorzien van rubber matten en composiet nokken met een hellend profiel, kunststofcassettes met kleppen in de roosterspleten en met mestschuif	
A 1.28.1	beweiden	118
A 1.28.2	permanent opstallen	148

A 1.29	ligboxenstal met geprofileerde hellende vloer met holtes voor gieropvang en -afvoer aan de zijkant en met mestschuif	
A 1.29.1	beweiden	118
A 1.29.2	permanent opstallen	148
A 1.30	ligboxenstal voorzien van bolle rubberen matten (ca. 7% afschot) op betonnen roosters	
A 1.30.1	beweiden	118
A 1.30.2	permanent opstallen	148
A 1.100	overige huisvestingssystemen	
A 1.100.1	beweiden	118
A 1.100.2	permanent opstallen	148
A 2	diercategorie zoogkoeien ouder dan 2 jaar	
A 2.100	overige huisvestingssystemen	86
A 3	diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	
A 3.100	overige huisvestingssystemen	38
A 4	diercategorie vleeskalveren tot circa 8 maanden	
A 4.1	mechanisch geventileerde stal met een chemisch luchtwassysteem met 35% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 2)	22
A 4.2	mechanisch geventileerde stal met een biologisch luchtwassysteem 75% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 2) (BWL 2006.02.V5; BWL 2007.03.V7; BWL 2008.05.V5; BWL 2010.27.V5; BWL 2011.11.V4; BWL 2011.12.V4; BWL 2013.02.V3)	8
A 4.2	mechanisch geventileerde stal met een biologisch luchtwassysteem 60% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 2) (BWL 2004.01.V6; BWL 2008.01.V5; BWL 2008.02.V5; BWL 2008.03.V5; BWL 2008.04.V5; BWL 2008.12.V5; BWL 2009.13.V5; BWL 2009.20.V4; BWL 2009.21.V3; BWL 2010.28.V5; BWL 2015.04.V3)	13
A 4.3	mechanisch geventileerde stal met een chemisch luchtwassysteem met 35% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 2)	22
A 4.4	mechanisch geventileerde stal met een chemisch luchtwassysteem met 35% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 2)	22
A 4.5	mechanisch geventileerde stal met een luchtwassysteem anders dan biologisch of chemisch	
A 4.5.1	mechanisch geventileerde stal met een gecombineerd luchtwassysteem 80% fijnstof emissiereductie met chemische wasser (lamellenfilter) en waterwasser (zie eindnoot 2)	7
A 4.5.2	mechanisch geventileerde stal met een gecombineerd luchtwassysteem 80% fijnstof emissiereductie met waterwasser, chemische wasser en biofilter (zie eindnoot 2)	7
A 4.5.3	mechanisch geventileerde stal met een gecombineerd luchtwassysteem 80% fijnstof emissiereductie met waterwasser, chemische wasser en biofilter (zie eindnoot 2)	7
A 4.5.4	mechanisch geventileerde stal met een gecombineerd luchtwassysteem 80% fijnstof emissiereductie met watergordijn en biologische wasser (zie eindnoot 2)	7
A 4.5.5	mechanisch geventileerde stal met een gecombineerd luchtwassysteem 80% fijnstof emissiereductie met waterwasser, biologische wasser en geurverwijderingssectie (zie eindnoot 2)	7
A 4.5.6	mechanisch geventileerde stal met een gecombineerd luchtwassysteem 80% fijnstof emissiereductie met een biologische en een chemische wasser en een biofilter (zie eindnoot 2)	7
A 4.6	mechanisch geventileerde stal met een biologisch luchtwassysteem 60% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 2)	13
A 4.7	mechanisch geventileerde stal met hellende roostervloer in combinatie met hellende schijnvloer onder de roostervloer	33
A 4.100	overige huisvestingssystemen	33
A 5	vervallen	
A 6	diercategorie vleesstieren en overig vleesvee van circa 8 tot 24 maanden (roodvleesproductie)	
A 6.100	overige huisvestingssystemen	170

A 7	diercategorie fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar	
A 7.100	overige huisvestingssystemen	170
B	HOOFDCATEGORIE SCHAPEN	
B 1	diercategorie schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg	
B 1.100	overige huisvestingssystemen	geen emissiefactor vastgesteld
C	HOOFDCATEGORIE GEITEN	
C 1	diercategorie geiten ouder dan 1 jaar	
C 1.1	mechanisch geventileerde gesloten stal met een luchtwassysteem	
C 1.1.1	biologisch luchtwassysteem 75% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 13) (BWL 2006.02.V5; BWL 2007.03.V7; BWL 2008.05.V5; BWL 2010.27.V5; BWL 2011.11.V4; BWL 2011.12.V4; BWL 2013.02.V3)	5
C 1.1.1	biologisch luchtwassysteem 60% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 13) (BWL 2004.01.V6; BWL 2008.01.V5; BWL 2008.02.V5; BWL 2008.03.V5; BWL 2008.04.V5; BWL 2008.12.V5; BWL 2009.13.V5; BWL 2009.20.V4; BWL 2009.21.V3; BWL 2010.28.V5; BWL 2015.04.V3)	8
C 1.1.2	chemisch luchtwassysteem 35% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 13)	13
C 1.1.3	chemisch luchtwassysteem 35% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 13)	13
C 1.1.4	luchtwassysteem anders dan biologisch of chemisch (zie eindnoot 13)	
C 1.1.4.1	gecombineerd luchtwassysteem 80% fijnstof emissiereductie met chemische wasser (lamellenfilter) en waterwasser (zie eindnoot 13)	5
C 1.1.4.2	gecombineerd luchtwassysteem 80% fijnstof emissiereductie met waterwasser, chemische wasser en biofilter (zie eindnoot 13)	5
C 1.1.4.3	gecombineerd luchtwassysteem 80% fijnstof emissiereductie met waterwasser, chemische wasser en biofilter (zie eindnoot 13)	5
C 1.1.4.4	gecombineerd luchtwassysteem 80% fijnstof emissiereductie met watergordijn en biologische wasser (zie eindnoot 13)	5
C 1.1.4.5	gecombineerd luchtwassysteem 80% fijnstof emissiereductie met waterwasser, biologische wasser en geurverwijderingssectie (zie eindnoot 13)	5
C 1.1.4.6	gecombineerd luchtwassysteem 80% fijnstof emissiereductie met een biologische en een chemische wasser en een biofilter (zie eindnoot 13)	5
C 1.1.5	biologisch luchtwassysteem 60% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 13)	8
C 1.1.6	chemisch luchtwassysteem 35% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 13)	13
C 1.100	overige huisvestingssystemen	19
C 2	diercategorie opfokgeiten van 61 dagen tot en met één jaar	
C 2.1	mechanisch geventileerde gesloten stal met een luchtwassysteem	
C 2.1.1	biologisch luchtwassysteem 75% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 13) (BWL 2006.02.V5; BWL 2007.03.V7; BWL 2008.05.V5; BWL 2010.27.V5; BWL 2011.11.V4; BWL 2011.12.V4; BWL 2013.02.V3)	3
C 2.1.1	biologisch luchtwassysteem 60% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 13) (BWL 2004.01.V6; BWL 2008.01.V5; BWL 2008.02.V5; BWL 2008.03.V5; BWL 2008.04.V5; BWL 2008.12.V5; BWL 2009.13.V5; BWL 2009.20.V4; BWL 2009.21.V3; BWL 2010.28.V5; BWL 2015.04.V3)	4
C 2.1.2	chemisch luchtwassysteem 35% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 13)	7
C 2.1.3	chemisch luchtwassysteem 35% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 13)	7
C 2.1.4	luchtwassysteem anders dan biologisch of chemisch	
C 2.1.4.1	gecombineerd luchtwassysteem 80% fijnstof emissiereductie met chemische wasser (lamellenfilter) en waterwasser (zie eindnoot 13)	2
C 2.1.4.2	gecombineerd luchtwassysteem 80% fijnstof emissiereductie met waterwasser, chemische wasser en biofilter (zie eindnoot 13)	2
C 2.1.4.3	gecombineerd luchtwassysteem 80% fijnstof emissiereductie met waterwasser, chemische wasser en biofilter (zie eindnoot 13)	2
C 2.1.4.4	gecombineerd luchtwassysteem 80% fijnstof emissiereductie met watergordijn en biologische wasser (zie eindnoot 13)	2
C 2.1.4.5	gecombineerd luchtwassysteem 80% fijnstof emissiereductie met waterwasser, biologische wasser en geurverwijderingssectie (zie eindnoot 13)	2
C 2.1.4.6	gecombineerd luchtwassysteem 80% fijnstof emissiereductie met een biologische en een chemische wasser en een biofilter (zie eindnoot 13)	2
C 2.1.5	biologisch luchtwassysteem 60% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 13)	4
C 2.1.6	chemisch luchtwassysteem 35% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 13)	7

C 2.100	overige huisvestingssystemen	10
C 3	diercategorie opfokgeiten en afmestlammeren tot en met 60 dagen	
C 3.1	mechanisch geventileerde gesloten stal met een luchtwassysteem	
C 3.1.1	biologisch luchtwassysteem 75% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 13) (BWL 2006.02.V5; BWL 2007.03.V7; BWL 2008.05.V5; BWL 2010.27.V5; BWL 2011.11.V4; BWL 2011.12.V4; BWL 2013.02.V3)	3
C 3.1.1	biologisch luchtwassysteem 60% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 13) (BWL 2004.01.V6; BWL 2008.01.V5; BWL 2008.02.V5; BWL 2008.03.V5; BWL 2008.04.V5; BWL 2008.12.V5; BWL 2009.13.V5; BWL 2009.20.V4; BWL 2009.21.V3; BWL 2010.28.V5; BWL 2015.04.V3)	4
C 3.1.2	chemisch luchtwassysteem 35% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 13)	7
C 3.1.3	chemisch luchtwassysteem 35% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 13)	7
C 3.1.4	luchtwassysteem anders dan biologisch of chemisch	
C 3.1.4.1	gecombineerd luchtwassysteem 80% fijnstof emissiereductie met chemische wasser (lamellenfilter) en waterwasser (zie eindnoot 13)	2
C 3.1.4.2	gecombineerd luchtwassysteem 80% fijnstof emissiereductie met waterwasser, chemische wasser en biofilter (zie eindnoot 13)	2
C 3.1.4.3	gecombineerd luchtwassysteem 80% fijnstof emissiereductie met waterwasser, chemische wasser en biofilter (zie eindnoot 13)	2
C 3.1.4.4	gecombineerd luchtwassysteem 80% fijnstof emissiereductie met watergordijn en biologische wasser (zie eindnoot 13)	2
C 3.1.4.5	gecombineerd luchtwassysteem 80% fijnstof emissiereductie met waterwasser, biologische wasser en geurverwijderingssectie (zie eindnoot 13)	2
C 3.1.4.6	gecombineerd luchtwassysteem 80% fijnstof emissiereductie met een biologische en een chemische wasser en een biofilter (zie eindnoot 13)	2
C 3.1.5	biologisch luchtwassysteem 60% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 13)	4
C 3.1.6	chemisch luchtwassysteem 35% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 13)	7
C 3.100	overige huisvestingssystemen	10
D	HOOFDCATEGORIE VARKENS	
D 1	fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg	
D 1.1	diercategorie biggenopfok (gespeende biggen)	
D 1.1.1	vlakke gecoate keldervloer met tandheugelschuifstelsel	56
D 1.1.2	spoelgotensysteem met dunne mest en gedeeltelijk roostervloer	74
D 1.1.3	mestopvang in water in combinatie met een mestafvoersysteem	56
D 1.1.4	ondiepe mestkelders met water- en mestkanaal	
D 1.1.4.1	oppervlak mestkanaal maximaal 0,13 m ² per big	74
D 1.1.4.2	oppervlak mestkanaal maximaal 0,19 m ² per big	74
D 1.1.5	halfrooster met verkleind mestoppervlak (max. 60% van het totale hokoppervlak bestaat uit een roostervloer)	74
D 1.1.6	mestopvang in en spoelen met aangezuurde vloeistof (volledig roostervloer)	56
D 1.1.7	mestopvang in en spoelen met aangezuurde vloeistof (gedeeltelijk roostervloer)	74
D 1.1.8	gescheiden afvoer van mest en urine door middel van hellende mestband	74
D 1.1.9	biologisch luchtwassysteem 75% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 2) (BWL 2006.02.V5; BWL 2007.03.V7; BWL 2008.05.V5; BWL 2010.27.V5; BWL 2011.11.V4; BWL 2011.12.V4; BWL 2013.02.V3)	19
D 1.1.9	biologisch luchtwassysteem 60% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 2) (BWL 2004.01.V6; BWL 2008.01.V5; BWL 2008.02.V5; BWL 2008.03.V5; BWL 2008.04.V5; BWL 2008.12.V5; BWL 2009.13.V5; BWL 2009.20.V4; BWL 2009.21.V3; BWL 2010.28.V5; BWL 2015.04.V3)	30
D 1.1.10	chemisch luchtwassysteem 35% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 2)	48
D 1.1.11	koeldekstelsel (150% koeloppervlak)	56
D 1.1.12	opfokhok met schuine putwand	
D 1.1.12.1	emitterend mestoppervlak maximaal 0,07 m ² per big, ongeacht groepsgrootte	74
D 1.1.12.2	emitterend mestoppervlak groter dan 0,07 m ² per big, echter kleiner dan 0,10 m ² , en in kleine groepen, tot 30 biggen, gehuisvest	74
D 1.1.12.3	emitterend mestoppervlak groter dan 0,07 m ² echter kleiner dan 0,10 m ² , in grote groepen, vanaf 30 biggen, gehuisvest	74
D 1.1.13	volledig rooster met water- en mestkanalen, eventueel voorzien van schuine putwand(en), emitterend mestoppervlak kleiner dan 0,10 m ²	56
D 1.1.14	chemisch luchtwassysteem 35% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 2)	48
D 1.1.15	luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch	

D 1.1.15.1	gecombineerd luchtwassysteem 80% emissiereductie fijnstof met chemische wasser (lamellenfilter) en waterwasser (zie eindnoot 2)	15
D 1.1.15.2	gecombineerd luchtwassysteem 80% emissiereductie fijnstof met waterwasser, chemische wasser en biofilter (zie eindnoot 2)	15
D 1.1.15.3	gecombineerd luchtwassysteem 80% emissiereductie fijnstof met waterwasser, chemische wasser en biofilter (zie eindnoot 2)	15
D 1.1.15.4	gecombineerd luchtwassysteem 80% emissiereductie fijnstof met watergordijn en biologische wasser (zie eindnoot 2)	15
D 1.1.15.5	gecombineerd luchtwassysteem 80% emissiereductie fijnstof met waterwasser, biologische wasser en geurverwijderingssectie (zie eindnoot 2)	15
D 1.1.15.6	gecombineerd luchtwassysteem 80% emissiereductie fijnstof met een biologische en een chemische wasser en een biofilter (zie eindnoot 2)	15
D 1.1.16	biologisch luchtwassysteem 60% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 2)	30
D 1.1.17	chemisch luchtwassysteem 35% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 2)	48
D 1.1.100	overige huisvestingssystemen	74
D 1.2	diercategorie kraamzeugen (incl. biggen tot spenen)	
D 1.2.1	spoelgotensysteem, spoelen met dunne mest	160
D 1.2.2	kunststof schijnvloer met schuif onder de roosters	160
D 1.2.3	vlakke, gecoate keldervloer met tandheugelschuifstelsysteem	160
D 1.2.4	mestschuif met gecoate, hellende keldervloer en giergoot	160
D 1.2.5	mestgoot met mestafvoersysteem	160
D 1.2.6	ondiepe mestkelders met mest- en waterkanaal	160
D 1.2.7	kraamopfokhok met hellende plaat	160
D 1.2.8	mestopvang in en spoelen met aangezuurde vloeistof	160
D 1.2.9	schuiven in mestgoot	160
D 1.2.10	biologisch luchtwassysteem 75% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 2) (BWL 2006.02.V5; BWL 2007.03.V7; BWL 2008.05.V5; BWL 2010.27.V5; BWL 2011.11.V4; BWL 2011.12.V4; BWL 2013.02.V3)	40
D 1.2.10	biologisch luchtwassysteem 60% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 2) (BWL 2004.01.V6; BWL 2008.01.V5; BWL 2008.02.V5; BWL 2008.03.V5; BWL 2008.04.V5; BWL 2008.12.V5; BWL 2009.13.V5; BWL 2009.20.V4; BWL 2009.21.V3; BWL 2010.28.V5; BWL 2015.04.V3)	64
D 1.2.11	chemisch luchtwassysteem 35% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 2)	104
D 1.2.12	koeldekstelsysteem (150% koeloppervlak)	160
D 1.2.13	mestpan onder kraamhok	160
D 1.2.14	mestpan met water- en mestkanaal onder kraamhok	160
D 1.2.15	chemisch luchtwassysteem 35% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 2)	104
D 1.2.16	waterkanaal in combinatie met een afgescheiden mestkanaal of mestbak	160
D 1.2.17	luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch	
D 1.2.17.1	gecombineerd luchtwassysteem 80% emissiereductie fijnstof met chemische wasser (lamellenfilter) en waterwasser (zie eindnoot 2)	32
D 1.2.17.2	gecombineerd luchtwassysteem 80% emissiereductie fijnstof met waterwasser, chemische wasser en biofilter (zie eindnoot 2)	32
D 1.2.17.3	gecombineerd luchtwassysteem 80% emissiereductie fijnstof met waterwasser, chemische wasser en biofilter (zie eindnoot 2)	32
D 1.2.17.4	gecombineerd luchtwassysteem 80% emissiereductie fijnstof met watergordijn en biologische wasser (zie eindnoot 2)	32
D 1.2.17.5	gecombineerd luchtwassysteem 80% emissiereductie fijnstof met waterwasser, biologische wasser en geurverwijderingssectie (zie eindnoot 2)	32
D 1.2.17.6	gecombineerd luchtwassysteem 80% emissiereductie fijnstof met een biologische en een chemische wasser en een biofilter (zie eindnoot 2)	32
D 1.2.18	biologisch luchtwassysteem 60% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 2)	64
D 1.2.19	chemisch luchtwassysteem 35% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 2)	104
D 1.2.100	overige huisvestingssystemen	160
D 1.3	diercategorie guste en dragende zeugen	
D 1.3.1	smalle ondiepe mestkanalen met metalen driekantroostervloer en rioleringsstelsysteem (alleen toepasbaar bij individuele huisvesting)	175
D 1.3.2	mestgoot met combinatierooster en frequente mestafvoer (alleen toepasbaar bij individuele huisvesting)	175
D 1.3.3	spoelgotensysteem met dunne mest	175
D 1.3.4	mestopvang in en spoelen met aangezuurde vloeistof	175

D 1.3.5	schuiven in mestgoot (alleen toepasbaar bij individuele huisvesting)	175
D 1.3.6	biologisch luchtwassysteem 75% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 2) (bij individuele en groepshuisvesting BWL 2006.02.V5; BWL 2007.03.V7; BWL 2008.05.V5; BWL 2010.27.V5; BWL 2011.11.V4; BWL 2011.12.V4; BWL 2013.02.V3)	44
D 1.3.6	biologisch luchtwassysteem 60% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 2) (bij individuele en groepshuisvesting BWL 2004.01.V6; BWL 2008.01.V5; BWL 2008.02.V5; BWL 2008.03.V5; BWL 2008.04.V5; BWL 2008.12.V5; BWL 2009.13.V5; BWL 2009.20.V4; BWL 2009.21.V3; BWL 2010.28.V5; BWL 2015.04.V3)	70
D 1.3.7	chemisch luchtwassysteem 35% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 2)	113
D 1.3.8	koeldekstelsysteem	
D 1.3.8.1	115% koeloppervlak (bij individuele huisvesting)	175
D 1.3.8.2	135% koeloppervlak (bij groepshuisvesting)	175
D 1.3.9	groepshuisvestingssysteem met voerligboxen of zeugenvoerstations, zonder strobed, met schuine putwanden in het mestkanaal	
D 1.3.9.1	met metalen driekantroosters	175
D 1.3.9.2	roosters anders dan metalen driekant	175
D 1.3.10	rondloopstal met zeugenvoerstation en strobed	175
D 1.3.11	chemisch luchtwassysteem 35% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 2)	113
D 1.3.12	luchtwassersystemen anders dan biologisch of chemisch	
D 1.3.12.1	gecombineerd luchtwassysteem 80% emissiereductie fijnstof met chemische water (lamellenfilter) en waterwater (zie eindnoot 2)	35
D 1.3.12.2	gecombineerd luchtwassysteem 80% emissiereductie fijnstof met waterwater, chemische water en biofilter (zie eindnoot 2)	35
D 1.3.12.3	gecombineerd luchtwassysteem 80% emissiereductie fijnstof met waterwater, chemische water en biofilter (zie eindnoot 2)	35
D 1.3.12.4	gecombineerd luchtwassysteem 80% emissiereductie fijnstof met watergordijn en biologische water (zie eindnoot 2)	35
D 1.3.12.5	gecombineerd luchtwassysteem 80% emissiereductie fijnstof met waterwater, biologische water en geurverwijderingssectie (zie eindnoot 2)	35
D 1.3.12.6	gecombineerd luchtwassysteem 80% emissiereductie fijnstof met een biologische en een chemische water en een biofilter (zie eindnoot 2)	35
D 1.3.13	biologisch luchtwassysteem 60% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 2)	70
D 1.3.14	chemisch luchtwassysteem 35% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 2)	113
D 1.3.15	gescheiden afvoer van mest en urine door middel van een V-vormige mestband in het mestkanaal met metalen driekant roosters op het mestkanaal	175
D 1.3.100	overige huisvestingssystemen, groepshuisvesting	175
D 1.3.101	overige huisvestingssystemen, individuele huisvesting	175
D 2	diercategorie dekberen, 7 maanden en ouder	
D 2.1	biologisch luchtwassysteem 75% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 2) (BWL 2006.02.V5; BWL 2007.03.V7; BWL 2008.05.V5; BWL 2010.27.V5; BWL 2011.11.V4; BWL 2011.12.V4; BWL 2013.02.V3)	45
D 2.1	biologisch luchtwassysteem 60% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 2) (BWL 2004.01.V6; BWL 2008.01.V5; BWL 2008.02.V5; BWL 2008.03.V5; BWL 2008.04.V5; BWL 2008.12.V5; BWL 2009.13.V5; BWL 2009.20.V4; BWL 2009.21.V3; BWL 2010.28.V5; BWL 2015.04.V3)	72
D 2.2	chemisch luchtwassysteem 35% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 2)	117
D 2.3	chemisch luchtwassysteem 35% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 2)	117
D 2.4	luchtwassersystemen anders dan biologisch of chemisch	
D 2.4.1	gecombineerd luchtwassysteem 80% emissiereductie fijnstof met chemische water (lamellenfilter) en waterwater (zie eindnoot 2)	36
D 2.4.2	gecombineerd luchtwassysteem 80% emissiereductie fijnstof met waterwater, chemische water en biofilter (zie eindnoot 2)	36
D 2.4.3	gecombineerd luchtwassysteem 80% emissiereductie fijnstof met waterwater, chemische water en biofilter (zie eindnoot 2)	36
D 2.4.4	gecombineerd luchtwassysteem 80% emissiereductie fijnstof met watergordijn en biologische water (zie eindnoot 2)	36
D 2.4.5	gecombineerd luchtwassysteem 80% emissiereductie fijnstof met waterwater, biologische water en geurverwijderingssectie (zie eindnoot 2)	36
D 2.4.6	gecombineerd luchtwassysteem 80% emissiereductie fijnstof met een biologische en een chemische water en een biofilter (zie eindnoot 2)	36
D 2.5	biologisch luchtwassysteem 60% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 2)	72
D 2.6	chemisch luchtwassysteem 35% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 2)	117

D 2.100	overige huisvestingssystemen	180
D 3	diercategorie vleesvarkens, opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg tot eerste dekking	
D 3.1	volledig roostervloer	153
D 3.2	gedeeltelijk roostervloer	
D 3.2.1	gehele dierplaats onderkelderd zonder stankafsluiter	153
D 3.2.2	mestopvang in en spoelen met NH ₃ -arme vloeistof (inclusief aanzuren)	153
D 3.2.3	koeldekstelsysteem met metalen driekantroostervloer (170% koeloppervlak)	153
D 3.2.4	mestopvang in met formaldehyde behandelde mestvloeistof in combinatie met metalen driekantroostervloer	153
D 3.2.5	mestopvang in water in combinatie met metalen driekant roostervloer	153
D 3.2.6	koeldekstelsysteem (200% koeloppervlak)	
D 3.2.6.1	met metalen roostervloer	
D 3.2.6.1.1	emitterend mestoppervlak maximaal 0,8 m ² per varken	153
D 3.2.6.1.2	emitterend mestoppervlak maximaal 0,5 m ²	153
D 3.2.6.2	met roostervloer anders dan metaal	
D 3.2.6.2.1	emitterend mestoppervlak maximaal 0,6 m ² per varken	153
D 3.2.6.2.2	emitterend mestoppervlak groter dan 0,6 m ² , doch kleiner dan 0,8 m ² per varken	153
D 3.2.7	mestkelders met (water- en) mestkanaal; mestkanaal met schuine putwand	
D 3.2.7.1	met metalen driekantroosters op het mestkanaal	
D 3.2.7.1.1	emitterend mestoppervlak maximaal 0,18 m ² per varken	153
D 3.2.7.1.2	emitterend mestoppervlak groter dan 0,18 m ² , maar kleiner dan 0,27 m ² per varken	153
D 3.2.7.2	met roosters anders dan metalen driekant op het mestkanaal	
D 3.2.7.2.1	emitterend mestoppervlak maximaal 0,18 m ² per varken	153
D 3.2.7.2.2	emitterend mestoppervlak groter dan 0,18 m ² , maar kleiner dan 0,27 m ² per varken	153
D 3.2.8	biologisch luchtwassersysteem 75% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 2) (BWL 2006.02.V5; BWL 2007.03.V7; BWL 2008.05.V5; BWL 2010.27.V5; BWL 2011.11.V4; BWL 2011.12.V4; BWL 2013.02.V3)	38
D 3.2.8	biologisch luchtwassersysteem 60% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 2) (BWL 2004.01.V6; BWL 2008.01.V5; BWL 2008.02.V5; BWL 2008.03.V5; BWL 2008.04.V5; BWL 2008.12.V5; BWL 2009.13.V5; BWL 2009.20.V4; BWL 2009.21.V3; BWL 2010.28.V5; BWL 2015.04.V3)	61
D 3.2.9	chemisch luchtwassersysteem 35% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 2)	99
D 3.2.10	bollevloerhok met betonnen morsrooster en metalen driekantrooster	
D 3.2.10.1	emitterend mestoppervlak maximaal 0,22 m ² per varken	153
D 3.2.10.2	emitterend mestoppervlak maximaal 0,33 m ² per varken	153
D 3.2.11	hok met gescheiden mestkanalen	153
D 3.2.12	spoelgotensysteem met metalen driekantroosters	153
D 3.2.13	spoelgotensysteem met roosters	153
D 3.2.14	chemisch luchtwassersysteem 35% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 2)	99
D 3.2.15	luchtwassersystemen anders dan biologisch of chemisch	
D 3.2.15.1	gecombineerd luchtwassersysteem 80% emissiereductie fijnstof met chemische wasser (lamellenfilter) en waterwasser (zie eindnoot 2)	31
D 3.2.15.2	gecombineerd luchtwassersysteem 80% emissiereductie fijnstof met waterwasser, chemische wasser en biofilter (zie eindnoot 2)	31
D 3.2.15.3	gecombineerd luchtwassersysteem 80% emissiereductie fijnstof met waterwasser, chemische wasser en biofilter (zie eindnoot 2)	31
D 3.2.15.4	gecombineerd luchtwassersysteem 80% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser (zie eindnoot 2)	31
D 3.2.15.5	gecombineerd luchtwassersysteem 80% emissiereductie fijnstof met waterwasser, biologische wasser en geurverwijderingssectie (zie eindnoot 2)	31
D 3.2.15.6	gecombineerd luchtwassersysteem 80% emissiereductie fijnstof met een biologische en een chemische wasser en een biofilter (zie eindnoot 2)	31
D 3.2.16	gescheiden afvoer van mest en urine door middel van een V-vormige mestband in het mestkanaal met metalen driekant roosters op het mestkanaal	153
D 3.2.17	biologisch luchtwassersysteem 60% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 2)	61
D 3.2.18	chemisch luchtwassersysteem 35% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 2)	99
D 3.3	scharrel vleesvarkens	

D 3.3.1	beddenstal met maximaal 0,14 m ² emitterend mestoppervlak per dier tot 50 kg levend gewicht en met maximaal 0,29 m ² emitterend mestoppervlak per dier vanaf 50 kg levend gewicht	153
D 3.3.2	overige huisvestingssystemen scharrel vleesvarkens	153
D 3.100	overige huisvestingssystemen	153
D 4	additionele technieken	
D 4.1	drijvende ballen in de mest 29% emissiereductie ammoniak	nvt
D 4.2	Schuine wand in het mestkanaal	nvt
D 4.2.1	Schuine wand mestkanaal bij biggenopfok (D 1.1), 40% emissiereductie ammoniak	nvt
D 4.2.2	Schuine wand mestkanaal bij kraamzeugen (D 1.2) en vleesvarkens (D 3), 15% emissiereductie ammoniak	nvt
D 4.2.3	Schuine wand mestkanaal bij guste en dragende zeugen (D 1.3), 20% emissiereductie ammoniak	nvt
E	HOOFDCATEGORIE KIPPEN	
E 1	diercategorie opfokhennen en hanen van legrassen; jonger dan 18 weken	
E 1.1	open mestopslag onder de batterij al dan niet voorzien van een mestschuif (flat-deck-kooien, trapkooien of compactkooien voor natte mest)	2
E 1.2	mestbandbatterij voor natte mest met afvoer naar een gesloten opslag (minimaal 2 maal per week ontmesten)	2
E 1.3	compactbatterij waarvan de natte mest 2 maal daags door middel van mestschuiven en een centrale mestband afgevoerd wordt naar een gesloten opslag	2
E 1.4	batterij met geforceerde mestdroging (kanalenstal)	2
E 1.5	mestbandbatterij met geforceerde mestdroging	
E 1.5.1	mestbandbatterij voor droge mest met geforceerde mestdroging	2
E 1.5.2	mestbandbatterij met geforceerde mestdroging, belucht met 0,4 m ³ lucht per opfokken per uur; mestafdraaien per vijf dagen, de mest heeft dan een droge stofgehalte van minimaal 55%	2
E 1.5.3	batterijhuisvesting volgens categorie E 1.5.1 met chemisch luchtwassysteem met 35% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 2)	1
E 1.5.4	batterijhuisvesting volgens categorie E 1.5.2 met chemisch luchtwassysteem met 35% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 2)	1
E 1.5.5	koloniehuisvesting met mestbandbeluchting (0,7 m ³ per dier per uur)	8
E 1.6	batterijsysteem met mestbandbeluchting en bovenliggende droogtunnel	2
E 1.7	grondhuisvesting (strooiselvloer, roostervloer)	30
E 1.8	volièrehuisvesting	
E 1.8.1	minimaal 50% van de leefruimte is rooster, met daaronder een mestband. Mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages	23
E 1.8.2	65 - 70% van de leefruimte is rooster, met daaronder een mestband met 0,3 m ³ per dier per uur mestbeluchting. Mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages	23
E 1.8.3	45 - 55% van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband, mestbanden minimaal tweemaal per week afdraaien	
E 1.8.3.1	met 0,1 m ³ per dier per uur beluchting	23
E 1.8.3.2	met 0,3 m ³ per dier per uur beluchting	23
E 1.8.4	30 - 35% van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband met 0,4 m ³ per dier per uur beluchting, mestbanden minimaal éénmaal per week afdraaien	23
E 1.8.5	55 - 60% van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband met 0,4 m ³ per dier per uur beluchting, mestbanden minimaal éénmaal per week afdraaien	23
E 1.9	chemisch luchtwassysteem 35% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 1 en 2)	19
E 1.10	biologisch luchtwassysteem 75% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 1 en 2) (BWL 2006.02.V5; BWL 2007.03.V7; BWL 2010.27.V5; BWL 2011.11.V4; BWL 2013.02.V3)	7
E 1.10	biologisch luchtwassysteem 60% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 1 en 2) (BWL 2009.13.V5; BWL 2010.28.V5; BWL 2015.04.V3)	12
E 1.11	stal met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren	30
E 1.12	biofilter; 80% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 1 en 2)	6
E 1.13	chemisch luchtwassysteem 35% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 1 en 2)	19
E 1.14	Opfokhuisvesting met verhoogde roostervloer met daarboven oplibbare en/of opklapbare roosters	30

E 1.100	overige huisvestingssystemen niet-batterijhuisvesting	30
E 1.101	overige huisvestingssystemen batterijhuisvesting	2
E 2	diercategorie legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen	
E 2.1	open mestopslag onder de batterij al dan niet voorzien van een mestschuif (flat-deck-kooien, trapkooien of compactkooien voor natte mest)	5
E 2.2	mestbandbatterij voor natte mest met afvoer naar een gesloten opslag (minimaal 2 maal per week ontmesten)	5
E 2.3	compactbatterij waarvan de natte mest 2 maal daags door middel van mestschuiven en een centrale mestband afgevoerd wordt naar een gesloten opslag	5
E 2.4	batterij met geforceerde mestdroging (dieppitstal of highriseststal, kanalenstal)	5
E 2.5	mestbandbatterij met geforceerde mestdroging	
E 2.5.1	mestbandbatterij voor droge mest met geforceerde mestdroging	5
E 2.5.2	mestbandbatterij met geforceerde mestdroging, belucht met 0,7 m ³ lucht per dier per uur. Mestafdraaien per vijf dagen; de mest heeft dan een droge stofgehalte van minimaal 55%	5
E 2.5.3	batterijhuisvesting volgens categorie E 2.5.1 met chemisch luchtwassysteem met 35% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 2)	3
E 2.5.4	batterijhuisvesting volgens categorie E 2.5.2 met chemisch luchtwassysteem met 35% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 2)	3
E 2.5.5	verrijkte kooien met mestbandbeluchting (0,7 m ³ per dier per uur)	23
E 2.5.6	koloniehuisvesting met mestbandbeluchting (0,7 m ³ per dier per uur)	23
E 2.6	batterijsysteem met mestbandbeluchting en bovenliggende droogtunnel	5
E 2.7	grondhuisvesting van legrassen (circa 1/3 strooiselvloer en circa 2/3 roostervloer)	84
E 2.8	grondhuisvesting met beluchting onder gedeeltelijk verhoogde roostervloer (perfosysteem)	84
E 2.9	grondhuisvesting met mestbeluchting via buizen	84
E 2.9.1	grondhuisvesting met mestbeluchting via buizen onder de beun	84
E 2.9.2	grondhuisvesting met enkele buis onder de beun aan weerszijden van het legnest	84
E 2.9.3	grondhuisvesting met mestbeluchting door middel van verticale ventilatiekokers	84
E 2.10	chemisch luchtwassysteem 35% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 1 en 2)	54
E 2.11	volièrehuisvesting	
E 2.11.1	minimaal 50% van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband. Mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages.	65
E 2.11.2	45 - 55% van de leefruimte roosters met daaronder een mestband met beluchting. Mestbanden minimaal tweemaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages.	
E 2.11.2.1	beluchtingcapaciteit minimaal 0,2 m ³ per dier per uur	65
E 2.11.2.2	beluchtingcapaciteit minimaal 0,5 m ³ per dier per uur	65
E 2.11.3	30-35% van de leefruimte roosters met daaronder een mestband met 0,7 m ³ per dier per uur mestbeluchting. Mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages.	65
E 2.11.4	55-60% van de leefruimte roosters met daaronder een mestband met 0,7 m ³ per dier per uur mestbeluchting. Mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages.	65
E 2.12	scharrelhuisvesting	
E 2.12.1	scharrelstal in twee verdiepingen met mestbanden onder de roosters (twee maal per week afdraaien), bezetting 9 dieren per m ²	84
E 2.12.2	scharrelhuisvesting met frequente mest- en strooiselverwijdering	84
E 2.13	biologisch luchtwassysteem 75% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 1 en 2) (BWL 2006.02.V5; BWL 2007.03.V7; BWL 2010.27.V5; BWL 2011.11.V4; BWL 2013.02.V3)	21
E 2.13	biologisch luchtwassysteem 60% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 1 en 2) (BWL 2009.13.V5; BWL 2010.28.V5; BWL 2015.04.V3)	33
E 2.14	biofilter; 80% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 1 en 2)	17
E 2.15	chemisch luchtwassysteem 35% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 1 en 2)	54
E 2.100	overige huisvestingssystemen niet-batterijhuisvesting	84
E 2.101	overige huisvestingssystemen batterijhuisvesting	5

E 3	diercategorie (groot-)ouderdieren van vleeskuikens in opfok; jonger dan 19 weken	
E 3.1	chemisch luchtwassysteem 35% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 1 en 2)	15
E 3.2	biologisch luchtwassysteem 75% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 1 en 2) (BWL 2006.02.V5; BWL 2007.03.V7; BWL 2010.27.V5; BWL 2011.11.V4; BWL 2013.02.V3)	6
E 3.2	biologisch luchtwassysteem 60% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 1 en 2) (BWL 2009.13.V5; BWL 2010.28.V5; BWL 2015.04.V3)	9
E 3.3	stal met mixluchtventilatie	23
E 3.4	stal met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren	23
E 3.5	biofilter; 80% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 1 en 2)	5
E 3.6	chemisch luchtwassysteem 35% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 1 en 2)	15
E 3.7	stal met warmteheaters met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag	23
E 3.8	stal met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag in combinatie met een warmtewisselaar	23
E 3.9	stal met buizenverwarming	23
E 3.100	overige huisvestingssystemen	23
E 4	diercategorie (groot-)ouderdieren van vleeskuikens	
E 4.1	groepskooi voorzien van mestband en geforceerde mestdroging	8
E 4.2	volièrehuisvesting met geforceerde mestdroging	43
E 4.3	volièrehuisvesting met geforceerde mest- en strooiseldroging	43
E 4.4	grondhuisvesting met mestbeluchting	
E 4.4.1	mestbeluchting van bovenaf	43
E 4.4.2	mestbeluchting met verticale slangen in de mest	43
E 4.4.3	grondhuisvesting met mestbeluchting via buizen onder de beun	43
E 4.4.4	grondhuisvesting met mestbeluchting door middel van verticale ventilatiekokers	43
E 4.5	perfosysteem op gedeeltelijk verhoogde roostervloer	43
E 4.6	chemisch luchtwassysteem 35% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 1 en 2)	28
E 4.7	biologisch luchtwassysteem 75% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 1 en 2) (BWL 2006.02.V5; BWL 2007.03.V7; BWL 2010.27.V5; BWL 2011.11.V4; BWL 2013.02.V3)	11
E 4.7	biologisch luchtwassysteem 60% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 1 en 2) (BWL 2009.13.V5; BWL 2010.28.V5; BWL 2015.04.V3)	17
E 4.8	grondhuisvesting, mestbanden onder de roosters, mestbanden minimaal tweemaal per week afdraaien	43
E 4.9	biofilter; 80% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 1 en 2)	9
E 4.10	chemisch luchtwassysteem 35% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 1 en 2)	28
E 4.100	overige huisvestingssystemen	43
E 5	diercategorie vleeskuikens	
E 5.1	zwevende vloer met strooiseldroging	22
E 5.2	geperforeerde vloer met strooiseldroging	22
E 5.3	etagesysteem met volledige roostervloer en mestbandbeluchting	22
E 5.4	chemisch luchtwassysteem 35% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 1 en 2)	14
E 5.5	grondhuisvesting met vloerverwarming en vloerkoeling	22
E 5.6	stal met mixluchtventilatie	22
E 5.7	biologisch luchtwassysteem 75% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 1 en 2) (BWL 2006.02.V5; BWL 2007.03.V7; BWL 2010.27.V5; BWL 2011.11.V4; BWL 2013.02.V3)	5
E 5.7	biologisch luchtwassysteem 60% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 1 en 2) (BWL 2009.13.V5; BWL 2010.28.V5; BWL 2015.04.V3)	9
E 5.8	etagesysteem met mestband en strooiseldroging	22
E 5.9	uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens met aparte vervolghuisvesting	
E 5.9.1	uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens met vervolghuisvesting	
E 5.9.1.1	uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens tot 13 dagen in stal en vervolghuisvesting	
E 5.9.1.1.1	uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens tot 13 dagen in stal en vervolghuisvesting in E 5.5 (grondhuisvesting met vloerverwarming en vloerkoeling)	20
E 5.9.1.1.2	uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens tot 13 dagen in stal en vervolghuisvesting in E 5.6 (stal met mixluchtventilatie)	20

E 5.9.1.1.3	uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens tot 13 dagen in stal en vervolghuisvesting in E 5.8 (etagesysteem met mestband en strooiseldroging)	20
E 5.9.1.1.4	uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens tot 13 dagen in stal en vervolghuisvesting in E 5.10 (stal met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren)	20
E 5.9.1.1.5	uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens tot 13 dagen in stal en vervolghuisvesting in E 5.11 (stal met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag in combinatie met een warmtewisselaar)	20
E 5.9.1.1.6	uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens tot 13 dagen in stal en vervolghuisvesting in E 5.15 (stal met buizenverwarming)	20
E 5.9.1.1.100	uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens tot 13 dagen in stal en vervolghuisvesting in E 5.100 (overige huisvestingsystemen)	20
E 5.9.1.2	uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens tot 19 dagen in stal en vervolghuisvesting	
E 5.9.1.2.1	uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens tot 19 dagen in stal en vervolghuisvesting in E 5.5 (gronduisvesting met vloerverwarming en vloerkoeling)	17
E 5.9.1.2.2	uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens tot 19 dagen in stal en vervolghuisvesting in E 5.6 (stal met mixluchtventilatie)	17
E 5.9.1.2.3	uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens tot 19 dagen in stal en vervolghuisvesting in E 5.8 (etagesysteem met mestband en strooiseldroging)	17
E 5.9.1.2.4	uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens tot 19 dagen in stal en vervolghuisvesting in E 5.10 (stal met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren)	17
E 5.9.1.2.5	uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens tot 19 dagen in stal en vervolghuisvesting in E 5.11 (stal met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag in combinatie met een warmtewisselaar)	17
E 5.9.1.2.6	uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens tot 19 dagen in stal en vervolghuisvesting in E 5.15 (stal met buizenverwarming)	17
E 5.9.1.2.100	uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens tot 19 dagen in stal en vervolghuisvesting in E 5.100 (overige huisvestingsystemen)	17
E 5.10	stal met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren	22
E 5.11	stal met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag in combinatie met een warmtewisselaar	22
E 5.12	biofilter; 80% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 1 en 2)	4
E 5.13	chemisch luchtwassysteem 35% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 1 en 2)	14
E 5.14	stal met warmteheaters met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag	22
E 5.15	stal met buizenverwarming	22
E 5.100	overige huisvestingsystemen	22
E 6	additionele technieken voor mestbewerking en mestopslag	
E 6.1	mestdroogsystemen met geperforeerde doek; 55% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 1, 2 en 9)	n.v.t.
E 6.2	droogtunnel met oppervlaktedroging (dichte banden)	geen emissiefactor vastgesteld
E 6.3	lucht uit een composteringsunit met chemische luchtwasssing	geen emissiefactor vastgesteld
E 6.4	droogtunnel	
E 6.4.1	droogtunnel met geperforeerde banden; 30% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 1, 2 en 9)	n.v.t.
E 6.4.2	droogtunnel met geperforeerde metalen platen; 55% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 1, 2 en 9)	n.v.t.
E 6.5	mestopslagloods met biologisch luchtwassysteem	geen emissiefactor vastgesteld
E 6.6	mestopslagloods met chemisch luchtwassysteem	geen emissiefactor vastgesteld
E 6.7	mestopslagloods met chemisch luchtwassysteem	geen emissiefactor vastgesteld
E 6.8	afgesloten mestopslagloods	geen emissiefactor vastgesteld

E 6.9	biothermisch drogen van pluimveemest met chemisch luchtwassysteem	geen emissiefactor vastgesteld
E 6.10	biothermisch drogen van pluimveemest met chemisch luchtwassysteem	geen emissiefactor vastgesteld
E 7	additionele technieken voor emissiereductie van fijnstof en ammoniak	
E 7.1	oliefilmsysteem met drukleidingen; 54% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 1, 2 en 3)	n.v.t.
E 7.2	ionisatiesysteem met negatieve coronadraden; 49% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 1, 2 en 4)	n.v.t.
E 7.3	waterluchtwassysteem; 33% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 1, 2 en 5)	n.v.t.
E 7.4	droogfilterwand; 40% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 1, 2 en 6)	n.v.t.
E 7.5	ionisatiefilter; 57% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 1, 2 en 7)	n.v.t.
E 7.6	warmtewisselaar; 31% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 2 en 8)	n.v.t.
E 7.7	warmtewisselaar; 13% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 2 en 8)	n.v.t.
E 7.8	aanbrengen oliefilm in stallen met volièrës door middel van leidingen met sproeikoppen; 15% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 1, 2 en 10)	n.v.t.
E 7.9	aanbrengen oliefilm in stallen met gedeeltelijk rooster door middel van een olierobot; 30% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 1, 2 en 11)	n.v.t.
E 7.10	strooiselschuif bij volièrehuisvesting; 20% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 12)	n.v.t.
E 7.11	warmtewisselaar; 37% emissiereductie fijn stof (zie eindnoot 8)	n.v.t.
E 7.12	warmtewisselaar; 50% emissiereductie fijn stof (zie eindnoot 8)	n.v.t.
F	HOOFCATEGORIE KALKOENEN	
F 1	diercategorie ouderdieren van vleeskalkoenen in opfok; tot 6 weken	
F 1.1	chemisch luchtwassysteem 35% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 1 en 2)	15
F 1.2	biologisch luchtwassysteem 75% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 1 en 2) (BWL 2006.02.V5; BWL 2007.03.V7; BWL 2010.27.V5; BWL 2011.11.V4; BWL 2013.02.V3)	6
F 1.2	biologisch luchtwassysteem 60% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 1 en 2) (BWL 2009.13.V5; BWL 2010.28.V5; BWL 2015.04.V3)	9
F 1.3	stal met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren	23
F 1.4	biofilter; 80% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 1 en 2)	5
F 1.5	chemisch luchtwassysteem 35% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 1 en 2)	15
F 1.6	stal met warmteheaters met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag	23
F 1.7	stal met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag in combinatie met een warmtewisselaar	23
F 1.100	overige huisvestingssystemen	23
F 2	diercategorie ouderdieren van vleeskalkoenen in opfok; van 6 tot 30 weken	
F 2.1	chemisch luchtwassysteem 35% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 1 en 2)	106
F 2.2	biologisch luchtwassysteem 75% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 1 en 2) (BWL 2006.02.V5; BWL 2007.03.V7; BWL 2010.27.V5; BWL 2011.11.V4; BWL 2013.02.V3)	41
F 2.2	biologisch luchtwassysteem 60% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 1 en 2) (BWL 2009.13.V5; BWL 2010.28.V5; BWL 2015.04.V3)	65
F 2.3	stal met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren	163
F 2.4	biofilter; 80% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 1 en 2)	33
F 2.5	chemisch luchtwassysteem 35% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 1 en 2)	106
F 2.6	stal met warmteheaters met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag	163
F 2.7	stal met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag in combinatie met een warmtewisselaar	163
F 2.100	overige huisvestingssystemen	163
F 3	diercategorie ouderdieren van vleeskalkoenen van 30 weken en ouder	
F 3.1	chemisch luchtwassysteem 35% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 1 en 2)	135
F 3.2	biologisch luchtwassysteem 75% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 1 en 2) (BWL 2006.02.V5; BWL 2007.03.V7; BWL 2010.27.V5; BWL 2011.11.V4; BWL 2013.02.V3)	52
F 3.2	biologisch luchtwassysteem 60% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 1 en 2) (BWL 2009.13.V5; BWL 2010.28.V5; BWL 2015.04.V3)	83

F 3.3	biofilter; 80% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 1 en 2)	41
F 3.4	chemisch luchtwassysteem 35% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 1 en 2)	135
F 3.100	overige huisvestingssystemen	207
F 4	diercategorie vleeskalkoenen	
F 4.1	gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer	86
F 4.2	chemisch luchtwassysteem 35% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 1 en 2)	56
F 4.3	mechanisch geventileerde stal met frequente strooiselverwijdering	86
F 4.4	biologisch luchtwassysteem 75% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 1 en 2) (BWL 2006.02.V5; BWL 2007.03.V7; BWL 2010.27.V5; BWL 2011.11.V4; BWL 2013.02.V3)	22
F 4.4	biologisch luchtwassysteem 60% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 1 en 2) (BWL 2009.13.V5; BWL 2010.28.V5; BWL 2015.04.V3)	34
F 4.5	stal met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren	86
F 4.6	biofilter; 80% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 1 en 2)	17
F 4.7	chemisch luchtwassysteem 35% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 1 en 2)	56
F 4.8	stal met warmteheaters met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag	86
F 4.9	stal met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag in combinatie met een warmtewisselaar	86
F 4.100	overige huisvestingssystemen	86
F 6	additionele technieken voor emissiereductie van fijnstof	
F 6.1	oliefilmsysteem met drukleidingen; 54% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 1, 2 en 3)	n.v.t.
F 6.2	water luchtwassysteem; 33% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 1, 2 en 5)	n.v.t.
F 6.3	droogfilterwand; 40% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 1, 2 en 6)	n.v.t.
F 6.4	ionisatiefilter; 57% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 1, 2 en 7)	n.v.t.
F 6.5	warmtewisselaar; 31% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 2 en 8)	n.v.t.
F 6.6	warmtewisselaar; 13% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 2 en 8)	n.v.t.
F 6.7	warmtewisselaar; 37% emissiereductie fijn stof (zie eindnoot 8)	n.v.t.
F 6.8	warmtewisselaar; 50% emissiereductie fijn stof (zie eindnoot 8)	n.v.t.
G	HOOFDCATEGORIE EENDEN	
G 1	diercategorie ouderdieren van vleeseenden tot 24 maanden	182
G 1.1	chemisch luchtwassysteem 35% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 1 en 2)	118
G 1.2	biologisch luchtwassysteem 75% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 1 en 2) (BWL 2006.02.V5; BWL 2007.03.V7; BWL 2010.27.V5; BWL 2011.11.V4; BWL 2013.02.V3)	46
G 1.2	biologisch luchtwassysteem 60% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 1 en 2) (BWL 2009.13.V5; BWL 2010.28.V5; BWL 2015.04.V3)	73
G 1.3	chemisch luchtwassysteem 35% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 1 en 2)	118
G 1.4	biofilter; 80% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 1 en 2)	36
G 1.100	overig huisvestingssystemen	182
G 2	diercategorie vleeseenden	
G 2.1	binnen mesten	
G 2.1.1	chemisch luchtwassysteem 35% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 1 en 2)	55
G 2.1.2	biologisch luchtwassysteem 75% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 1 en 2) (BWL 2006.02.V5; BWL 2007.03.V7; BWL 2010.27.V5; BWL 2011.11.V4; BWL 2013.02.V3)	21
G 2.1.2	biologisch luchtwassysteem 60% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 1 en 2) (BWL 2009.13.V5; BWL 2010.28.V5; BWL 2015.04.V3)	34
G 2.1.3	chemisch luchtwassysteem 35% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 1 en 2)	55
G 2.1.4	biofilter; 80% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 1 en 2)	17
G 2.1.100	overig huisvestingssystemen	84
G 2.2	buiten mesten (per afgeleverde eend)	geen emissiefactor vastgesteld
G 4	additionele technieken voor emissiereductie van fijnstof	

G 4.1	water luchtwassysteem; 33% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 1, 2 en 5)	n.v.t.
G 4.2	droogfilterwand; 40% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 1, 2 en 6)	n.v.t.
G 4.3	ionisatiefilter; 57% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 1, 2 en 7)	n.v.t.
G 4.4	warmtewisselaar; 31% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 2 en 8)	n.v.t.
G 4.5	warmtewisselaar; 13% emissiereductie fijnstof (zie eindnoot 2 en 8)	n.v.t.
G 4.6	warmtewisselaar; 37% emissiereductie fijn stof (zie eindnoot 8)	n.v.t.
G 4.7	warmtewisselaar; 50% emissiereductie fijn stof (zie eindnoot 8)	n.v.t.
H	HOOFDCATEGORIE PELSDIEREN	
H 1	diercategorie nertsen, per fokteef	
H 1.1	open mestopslag onder de kooi	8
H 1.2	dagontmesting met afvoer naar een gesloten opslag	8
I	HOOFDCATEGORIE KONIJNEN	
I 1	diercategorie voedster inclusief 0,15 ram en bijbehorende jongen tot speenleeftijd	
I 1.1	mechanisch geventileerde stal met gescheiden afvoer van mest en urine	geen emissiefactor vastgesteld
I 1.2	mechanisch geventileerde stal met biologisch luchtwassysteem 60/75% emissiereductie fijnstof	geen emissiefactor vastgesteld
I 1.3	mechanisch geventileerde stal met chemisch luchtwassysteem 35% emissiereductie fijnstof	geen emissiefactor vastgesteld
I 1.4	mechanisch geventileerde stal met chemisch luchtwassysteem 35% emissiereductie fijnstof	geen emissiefactor vastgesteld
I 1.100	overige huisvestingssystemen	geen emissiefactor vastgesteld
I 2	diercategorie vlees- en opfokkonijnen tot dekleeftijd	
I 2.1	mechanisch geventileerde stal met gescheiden afvoer van mest en urine	geen emissiefactor vastgesteld
I 2.2	mechanisch geventileerde stal met biologisch luchtwassysteem 60/75% emissiereductie fijnstof	geen emissiefactor vastgesteld
I 2.3	mechanisch geventileerde stal met chemisch luchtwassysteem 35% emissiereductie fijnstof	geen emissiefactor vastgesteld
I 2.4	mechanisch geventileerde stal met chemisch luchtwassysteem 35% emissiereductie fijnstof	geen emissiefactor vastgesteld
I 2.100	overige huisvestingssystemen	geen emissiefactor vastgesteld
J	HOOFDCATEGORIE PARELHOENDERS	
J 1	diercategorie parelhoenders voor de vleesproductie	31
K	HOOFDCATEGORIE PAARDEN	
K 1	diercategorie volwassen paarden (3 jaar en ouder)	
K 1.100	overige huisvestingssystemen	geen emissiefactor vastgesteld
K 2	diercategorie paarden in opfok (jonger dan 3 jaar)	
K 2.100	overige huisvestingssystemen	geen emissiefactor vastgesteld
K 3	diercategorie volwassen pony's (3 jaar en ouder)	

K 3.100	overige huisvestingssystemen	geen emissiefactor vastgesteld
K 4	diercategorie pony's in opfok (jonger dan 3 jaar)	
K 4.100	overige huisvestingssystemen	geen emissiefactor vastgesteld
L	HOOFDCATEGORIE STRUISVOGELS	
L 1	diercategorie struisvogelouderdieren	
L 1.100	overige huisvestingssystemen	geen emissiefactor vastgesteld
L 2	diercategorie opfokstruisvogels (tot 4 maanden)	
L 2.100	overige huisvestingssystemen	geen emissiefactor vastgesteld
L 3	diercategorie vleesstruisvogels (4 tot 12 maanden)	
L 3.100	overige huisvestingssystemen	geen emissiefactor vastgesteld

eindnoot 1: Fijnstofreducerende techniek voor pluimveestallen als bedoeld in de Milieulijst Milieu-investeringsaftrek en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

eindnoot 2: Techniek ter vermindering van de uitstoot van fijnstof als bedoeld in de module "investeringen in technieken ter vermindering van de uitstoot fijn stof" van de Regeling LNV-subsidies [Regeling vervallen per 01-01-2016].

eindnoot 3: Deze techniek kan worden gecombineerd met de huisvestingssystemen: E 3.3, E 3.4, E 3.7, E 3.8, E 3.100, E 5.1, E 5.2, E 5.5, E 5.6, E 5.9.1.1.1, E 5.9.1.1.2, E 5.9.1.1.4, E 5.9.1.1.5, E 5.9.1.1.6, E 5.9.1.1.100, E 5.9.1.2.1, E 5.9.1.2.2, E 5.9.1.2.4, E 5.9.1.2.5, E 5.9.1.2.6, E 5.9.1.2.100, E 5.10, E 5.11, E 5.14, E 5.15, E 5.100, F 4.1, F 4.3, F 4.5, F 4.8, F 4.9 en F 4.100 en heeft bij deze huisvestingssystemen geen invloed op de ammoniakemissie per dierplaats per jaar. De techniek kan niet worden gecombineerd met luchtwassystemen en de biofilter. Door de (tijdelijke) aanwezigheid van olie in de lucht wordt het verwijderingsrendement van navolgende technieken beïnvloed.

eindnoot 4: Deze techniek heeft geen invloed op de ammoniakemissie per dierplaats per jaar en kan worden gecombineerd met de huisvestingssystemen: E 5.1, E 5.2, E 5.3, E 5.4, E 5.5, E 5.6, E 5.7, E 5.9.1.1.1, E 5.9.1.1.2, E 5.9.1.1.4, E 5.9.1.1.5, E 5.9.1.1.6, E 5.9.1.1.100, E 5.9.1.2.1, E 5.9.1.2.2, E 5.9.1.2.4, E 5.9.1.2.5, E 5.9.1.2.6, E 5.9.1.2.100, E 5.10, E 5.11, E 5.12, E 5.13, E 5.14, E 5.15 en E 5.100. Zie bijlage 1 bij de fijnstoflijst voor een overzicht met reductiepercentages voor combinaties van deze techniek met andere fijnstofreducerende technieken.

eindnoot 5: Deze techniek heeft geen invloed op de ammoniakemissie per dierplaats per jaar en kan worden gecombineerd met alle huisvestingssystemen binnen de hoofdcategorieën E (kippen), F (kalkoenen) en G (eenden) met uitzondering van andere luchtwassystemen, de biofilter, de additionele technieken voor mestbewerking en mestopslag E 6.3 en E 6.4 en subcategorie G 2.2 (buiten mesten). Zie bijlage 1 bij de fijnstoflijst voor een overzicht met reductiepercentages voor combinaties van deze techniek met andere fijnstofreducerende technieken.

eindnoot 6: Deze techniek heeft geen invloed op de ammoniakemissie per dierplaats per jaar en kan worden gecombineerd met alle huisvestingssystemen onder de categorieën E 1, E 2, E 3, E 4, E 5, F 1, F 2, F 3, F 4, G 1 en G 2 met uitzondering van subcategorie G 2.2 (buiten mesten). Zie bijlage 1 bij de fijnstoflijst voor een overzicht met reductiepercentages voor combinaties van deze techniek met andere fijnstofreducerende technieken.

- eindnoot 7: Deze techniek heeft geen invloed op de ammoniakemissie per dierplaats per jaar en kan worden gecombineerd met alle huisvestingssystemen onder de categorieën E 1, E 2, E 3, E 4, E 5, F 1, F 2, F 3, F 4, G 1 en G 2 met uitzondering van subcategorie G 2.2 (buiten mesten).
Zie bijlage 1 bij de fijnstoflijst voor een overzicht met reductiepercentages voor combinaties van deze techniek met andere fijnstofreducerende technieken.
- eindnoot 8: Deze techniek kan worden gecombineerd met alle huisvestingssystemen onder de categorieën E 1, E 2, E 3, E 4, E 5, F 1, F 2, F 3, F 4, G 1 en G 2 met uitzondering van de biologische luchtwassystemen, de biofilter en subcategorie G 2.2 (buiten mesten). In combinatie met interne luchtcirculatie draagt deze techniek bij aan de reductie van de ammoniakemissie. De combinatie van deze techniek met interne luchtcirculatie is als stalsysteem opgenomen bij de betreffende diercategorie en in de Regeling ammoniak en veehouderij voorzien van BWL nummer 2010.13 (.V5).
Zie bijlage 1 bij de fijnstoflijst voor een overzicht met reductiepercentages voor combinaties van deze techniek met andere fijnstofreducerende technieken.
- eindnoot 9: De vermelde emissiereductie voor fijnstof geldt alleen voor de systemen die zijn uitgevoerd volgens de systeembeschrijvingen met versienummer 1 of hoger (V1, V2 etc.).
- eindnoot 10: Deze techniek heeft geen invloed op de ammoniakemissie en kan worden gecombineerd met de huisvestingssystemen: E 1.8, E 2.11, E 4.2 en E 4.3.
- eindnoot 11: Deze techniek heeft geen invloed op de ammoniakemissie en kan worden gecombineerd met de huisvestingssystemen: E 1.7, E 1.100, E 2.7, E 2.8, E 2.9, E 2.12.1, E 2.100, E 4.4, E 4.5, E 4.8 en E 4.100.
Zie bijlage 1 bij de fijnstoflijst voor een overzicht met reductiepercentages voor combinaties van deze techniek met andere fijnstofreducerende technieken.
- eindnoot 12: Deze techniek kan worden gecombineerd met huisvestingssysteem E 2.11 en reduceert ook de emissie van ammoniak.
Zie bijlage 1 bij de fijnstoflijst voor een overzicht met reductiepercentages voor combinaties van deze techniek met andere fijnstofreducerende technieken.
- eindnoot 13: Bij de berekening van de fijnstofemissie (g/dier/jaar) bij een volledig mechanisch geventileerde stal met een luchtwassysteem bij de diercategorie geiten is rekening gehouden met 5% leklucht.